

一、培养箱系列

单价:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数	出 厂 价
150A	数显生化培养箱	控温 5-50℃内 900 × 450 × 420(不锈钢内胆)	6500
250B	数显生化培养箱	控温 5-50℃内 1100 × 480 × 450(不锈钢内胆) 出口、中标	6900
150C	数显光照培养箱	光照度≥2500LX 控温 5-50℃ (定时循环钟)	7100
250D	数显光照培养箱	光照度≥2500LX 控温 5-50℃ (定时循环钟) 出口、中标	7300
BS-1E	(双数显)振荡培养箱	(回旋)515 × 450 × 650 控温 5-50℃	10000-11000
BS-1EA	(双数显)振荡培养箱	(回旋) (双层) 控温 5-50℃	13000
BS-2F	(双数显)振荡培养箱	(回旋)1110 × 420 × 730 控温 5-50℃ 出口	20000
SPX-80	数显生化培养箱	控温 5℃-50℃ 内容积 80 升	6000

产品名称	型 号	出厂 价格 (元)	工作室尺寸 (mm) W × D × H	控温 范围 (℃)	技术参数及备注
电热恒温 培养箱	DNP-9022-1	1680	300 × 300 × 280	RT +5 ~ 65	智能数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动 ± 0.5℃、“1”为带观察窗。“A”为不锈钢内胆，有定时功能，定时范围1-9999min。
	DNP-9022-1A	1974			
	DNP-9052-1	2058	360 × 360 × 420		
	DNP-9052-1A	2530			
	DNP-9082-1	2289	420 × 420 × 500		
	DNP-9082-1A	3307			
	DNP-9162-1	2782	500 × 500 × 650		
	DNP-9162-1A	4263			
	DNP-9272-1	4452	600 × 600 × 750		
	DNP-9272-1A	5964			
	DNP-9052AE	2992	360 × 360 × 420		升级型除以上功能外，智能控温，液晶显示，双层门结构，温度波动 ± 0.3℃，可配 RS-485 接口，温度记录打印。
	DNP-9082AE	3832	420 × 420 × 500		
	DNP-9162AE	4830	500 × 500 × 650		
	DNP-9272AE	7140	600 × 600 × 750		
隔水式 恒温 培养箱	GNP-9050	3759	350 × 350 × 400	RT +5 ~ 65	智能数显控制器、不锈钢内胆、带观察窗，温度波动 ± 0.5℃，具有超温报警、水位报警、定时功能。定时范围：1-9999min。
	GNP-9080	4410	400 × 400 × 500		
	GNP-9160	6090	500 × 500 × 650		
	GNP-9270	7980	600 × 600 × 750		
	GNP-9050E	4147	350 × 350 × 400		升级型除以上功能外，还具有智能控温，液晶显示，双层门结构，温度波动 ± 0.3℃。可配 RS-485 接口，温度记录打印。
	GNP-9080E	4987	400 × 400 × 500		
	GNP-9160E	6699	500 × 500 × 650		
	GNP-9270E	8662	600 × 600 × 750		

产品名称	型 号	出厂 价格 (元)	工作室尺寸 (mm) W×D×H	控温 范围 (℃)	技术参数及备注
生 化 培养箱	SHP-100	5775	100L	0 ~ 60	智能数显控温,镜面不锈钢内胆,四角圆弧, 温度波动±0.5℃,带观察窗。具有超温、超时控制功能。“S”带加湿功能参照“恒温恒湿培养箱”报价。
	SHP-160	6195	160L		
	SHP-250	6825	250L		
	SHP-300	7644	300L		
	SHP-400	10269	400L		
	SHP-500	13524	500L		
	SHP-100FE	6825	100L		升级型除以上功能外,还具有智能控温,液晶显示,品牌压缩机和风机,环保无氟制冷,配 RS-485 接口,可选配嵌入式打印机。“S”带加湿功能参照“恒温恒湿培养箱”报价。
	SHP-160FE	7140	160L		
	SHP-250FE	7875	250L		
	SHP-300FE	8925	300L		
	SHP-400FE	11634	400L		
	SHP-500FE	15540	500L		
低温生化 培养箱	SHP-160DA	11760	160L	-20 ~ 50	智能液晶显示控温,进口压缩机,镜面不锈钢内胆,四角圆弧、双重门结构,钢化玻璃内门。可配 RS-485 接口,可选配嵌入式打印机。
	SHP-250DA	26460	250L		
	SHP-300DA	33075	300L		
	SHP-160DB	23100	160L	-40 ~ 50	
	SHP-250DB	33600	250L		
	SHP-300DB	44100	300L		
霉菌 培养箱	MHP-100	5985	100L	0 ~ 60	智能数显控温,具有超温、超时控制功能。镜面不锈钢内胆,四角圆弧,温度波动±0.5℃,湿度控制50-90%RH±5%,需湿度控制加2000元紫外消毒、带观察窗。
	MHP-160	6405	160L		
	MHP-250	7035	250L		
	MHP-300	7875	300L		
	MHP-400	11319	400L		
	MHP-500	15624	500L		
	MHP-100FE	7035	100L		升级型除以上功能外。还具有智能液晶显示控温,品牌压缩机和风机,环保无氟制冷,可配 RS-485 接口,可选配嵌入式打印机。
	MHP-160FE	7350	160L		
	MHP-250FE	8190	250L		
	MHP-300FE	9240	300L		
	MHP-400FE	13440	400L		
	MHP-500FE	17094	500L		
恒温恒湿 培养箱	LHP-160	8190	160L	0 ~ 60 控湿范围 50-95%RH	智能数显控制温度、湿度、时间,镜面不锈钢内胆、带观察窗四角圆弧,温度波动±0.5℃。
	LHP-250	9030	250L		
	LHP-300	11865	300L		
	LHP-400	14490	400L		
	LHP-500	17409	500L		升级型除以上功能外,还具有智能控温控湿液晶屏,可编程控制。湿度波动±5%RH,内置加湿器,可配 RS-485 接口和选配嵌入式打印机。
	LHP-160E	10290	160L		
	LHP-250E	13440	250L		
	LHP-300E	15540	300L		
	LHP-400E	17724	400L		
	LHP-500E	21840	500L		

产品名称	型 号	出厂 价格 (元)	工作室尺寸 (mm) W×D×H	控温 范围 (℃)	技术参数及备注
人工 气候箱	LHP-250H	10384	250L	有光照 10~50 无光照 0~50 控湿范围 50-95%RH	智能数显控温,光照分五级可调,温度波动±0.5℃,需强光照加2000元,可编程加800元,可选配RS-485通讯接口。
	LHP-300H	12474	300L		
	LHP-400H	15960	400L		
	LHP-500H	20160	500L		
	LHP-250HE	14175	250L		升级型除以上功能外,还具有智能控温控湿液晶屏显示,可编程控制,内置加湿器,可选配RS-485接口和嵌入式打印机。
	LHP-300HE	16590	300L		
	LHP-400HE	20790	400L		
	LHP-500HE	24990	500L		
光照 培养箱	GHP-160	8190	160L	有光照 10~50 无光照 0~50	智能数显控温,光照分五级可调,温度波动±0.5℃,需强光照加2000元。
	GHP-250	9345	250L		
	GHP-300	10290	300L		
	GHP-400	13860	400L		
	GHP-500	19530	500L		
	GHP-160E	11340	160L	有光照 10~50 无光照 0~50	升级型除以上功能外,还具有程序控制,液晶屏显示,可选配RS-485接口和嵌入式打印机。
	GHP-250E	11550	250L		
	GHP-300E	14175	300L		
	GHP-400E	17325	400L		
	GHP-500E	21840	500L		
种子 发芽箱	ZNP-50	3234	350×350×420	RT+5-50℃	智能数显,不锈钢内胆,带外观察窗。光照度≥1000LX
	ZNP-100	4599	420×360×530		
厌氧 培养箱	SYQX-II	28140	培养箱内 250×190×290 操作室内 800×650×600	RT+3-50℃	智能微电脑液晶显示,紫外消毒,气路开关采用触摸型,开关控制电磁阀。
	YQX- II	28000	RT+3℃-50℃ 波动度±0.3℃ 均匀度±0.1℃		
电热恒温 鼓风 干燥箱	DHG-9101-0	1942	350×350×350 43L	RT+10-300	A为不锈钢内胆、S为数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动为±1℃
	DHG-9101-0S	2205			
	DHG-9101-0SA	2499			
	DHG-9101-1	2152	350×450×450 70L		A为不锈钢内胆、S为数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动为±1℃
	DHG-9101-1S	2467			
	DHG-9101-1SA	2887			
	DHG-9101-2	2478	550×450×550 140L		
	DHG-9101-2S	2898			
	DHG-9101-2SA	3948			
	DHG-9101-3	3024	600×500×750 240L	RT+10-300	
	DHG-9101-3S	3549			
	DHG-9101-3SA	5349			

产品名称	型 号	出厂 价格 (元)	工作室尺寸 (mm) W×D×H	控温 范围 (℃)	技术参数及备注
电热恒温 干燥箱	DHG-9202-00	1449	250×250×250 16L	RT+10-300	A为不锈钢内胆、S 为数显控温、 电热管加热、外观新颖、温度波动 为±1℃
	DHG-9202-00S	1659			
	DHG-9202-00SA	1953			
	DHG-9202-0	1837	350×350×350 43L		
	DHG-9202-0S	1995			
	DHG-9202-0SA	2341			
	DHG-9202-1	1995	450×350×450 70L		
	DHG-9202-1S	2362			
	DHG-9202-1SA	2677			
	DHG-9202-2	2362	550×450×550 140L		
	DHG-9202-2S	2782			
	DHG-9202-2SA	3685			
	DHG-9202-3	2919	600×500×750 240L		
	DHG-9202-3S	3234			
	DHG-9202-3SA	5019			
台式鼓风 干燥箱	DHG-9023	1995	300×300×275 25L	RT+10-250	智能数显、A 为不锈钢内胆、控 温、双层钢化玻璃门或观察窗、定 时控制 1~9999min,温度波动± 1℃,B 为不锈钢外壳在原出厂价 基础上加 100%。
	DHG-9023A	2205			
	DHG-9053	2572	415×370×345 53L		
	DHG-9053A	2782			
	DHG-9123	3759	550×420×500 108L		
	DHG-9123A	4147			
立式鼓风 干燥箱	DHG-9203A	6142	600×550×600 200L	RT+10-250	智能数显控温、A 为不锈钢内胆、 控温、双层钢化玻璃门或观察窗、 定时控制 1~9999min, 温度波 动±1℃,B 为不锈钢外壳在原出 厂价基础上加 100%。
	DHG-9423A	9817	600×550×1300 430L		
	DHG-9623A	11760	800×600×1300 630L		
电热恒温 鼓风 干燥箱	DHG-9070	2572	400×400×450 70L	RT+10-250	智能数显恒温控制保护、进口风 机、A 为不锈钢内胆、温度波动 ±1℃ 定时功能, 定时范围 1-9999min。
	DHG-9070A	3097			
	DHG-9140	3339	450×550×550 140L		
	DHG-9140A	4357			
	DHG-9240	4074	500×600×750 240L		
	DHG-9240A	5460			
精密恒温 鼓风 干燥箱	DHG-9023J	4074	300×300×275 25L	RT +5~300	升级型微电脑液晶显示, 可编程 控制温度、时间,超温报警功能, 定时范围:1-9999min,进口风机, 合理风道结构, 温度波动± 0.3℃,温度均匀度±1℃,镜面不 锈钢内胆, 可配 RS-485 接口和 嵌入式打印机。
	DHG-9053J	4914	415×370×345 53L		
	DHG-9123J	5859	550×450×500 108L		
	DHG-9203J	8242	600×550×600 200L		

产品名称	型 号	出厂 价格 (元)	工作室尺寸 (mm) W × D × H	控温 范围 (℃)	技术参数及备注
热空气 消毒箱 (干热 消毒箱)	GRX-30	3234	350 × 320 × 300 34L	RT +5 ~ 300	微电脑可编程控制, 液晶显示温度、时间, 超温报警功能, 定时范围: 1-9999min, 进口风机, 风门调节, 镜面不锈钢内胆, 第二套独立控温系统, 温度波动 ± 0.5℃, 温度均匀度 ± 1℃, 可配 RS-485 接口。
	GRX-70	4389	450 × 400 × 400 70L		
	GRX-140	7770	550 × 450 × 550 123L		
	GRX-240	8274	750 × 550 × 600 220L		
真 空 干燥箱	DZF-6020	3675	300 × 300 × 270 25L	50 ~ 180	智能数显、不锈钢内胆、双层钢化、防弹玻璃门
	DZF-6021	3045		50 ~ 150	智能数显、控温保护、钢化玻璃
	DZF-6050	5460	415 × 370 × 345 53L	50 ~ 250	智能数显、不锈钢内胆、双层钢化、防弹玻璃门
	DZF-6051	4914		50 ~ 200	数显、常温、内胆冷轧板
	DZF-6052	5040	415 × 370 × 345 53L	无加热功能	不锈钢内胆, 以上规格不含真空泵价格。
	DZF-6090	16590	450 × 450 × 450 90L	50 ~ 250	智能数显、不锈钢内胆、双层钢化、防弹玻璃门、带直联式真空泵、且装有真空电磁充气阀门。配真空度数显表加 2000 元。
	DZF-6210	31488	560 × 640 × 600 215L		
净化 工作台	SF-CJ-1A	5880	870 × 610 × 520	单人单面垂直风	智能控制、可变风量、不锈钢台面、带紫外灭菌灯 “A” 单面、“B” 为双面, “1” 为单人, “2” 为双人。“Q” 为轻便型。
	SF-CJ-1B	6090		单人双面垂直风	
	SF-CJ-2A	9975	1360 × 610 × 520	双人单面垂直风	
	SF-CJ-2B	10290		双人双面垂直风	
	SF-CJ-1	5460	900 × 400 × 600	单人单面水平风	
	SF-CJ-2	9450	1780 × 400 × 600	双人单面水平风	
	SF-CJ-1AQ	4410	700 × 500 × 500	单人单面垂直风	
	SF-CJ-1BQ	4620		单人双面垂直风	
	SF-CJ-1Q	4095	700 × 400 × 500	单人单面水平风	
生物净化 工作台	SF-SW-1000	13125	1000 × 760 × 620	垂直送风	
桌上型洁 净工作台	SF-VD-650	3864	615 × 490 × 500	垂直风	智能控制, 不锈钢台面, 带无菌灯。
	SF-HD-650	3654	615 × 400 × 535	水平风	

二、石英亚沸系列

单位:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数		出 厂 价
SYZ-A	石英亚沸高纯水蒸馏器	出水量 400~500ml/ 小时	加热功率 1000W	3500
SYZ-B	石英亚沸高纯水蒸馏器	出水量 800~500ml/ 小时	加热功率 1200W	4500
1810B	石英自动双重纯水蒸馏器	出水量 2000~2500ml/ 小时	加热功率 3000W	5600
SYZ-130	石英亚沸高纯水蒸馏器	双重 出水量 1800~2000ml/ 小时	加热功率 3000W	6000
SYZ-135	石英亚沸高纯水蒸馏器	双重 出水量 1000~1500ml/ 小时	加热功率 3000W	6000
SYZ-55	石英亚沸高纯水蒸馏器	出水量 800~1000ml/ 小时	加热功率 3000W	3600

三、振荡器摇床系列

单位:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数		出 厂 价
JR-A	数显水浴恒温振荡器	500×400×260 室温 +3℃~99.9℃ 精度±0.1℃ 微电脑PID 控温 往复		6000
JR-B	数显水浴恒温振荡器	500×400×260 室温 +3℃~99.9℃ 精度±0.1℃ 微电脑PID 控温 回旋		6000
JR-AB	数显双功能水浴恒温振荡器	500×400×260 室温 +3℃~99.9℃ 精度±0.1℃ 微电脑PID 控温 往复回旋		6800
SHA-CT	数显水浴恒温振荡器(带制冷)	490×390×170 5℃~100℃ 精度±0.2℃ 往复		10000
SHA-C	数显水浴恒温振荡器	490×390×170 室温 ~100℃ 精度±0.2℃ 往复		4600
SHA-CA	数显水浴恒温振荡器	490×390×170 室温 ~100℃ 精度±0.2℃ 往复 数显测速		4900
THZ-82J	数显水浴恒温振荡器(带制冷)	490×390×170 5℃~100℃ 精度±0.2℃ 回旋		10000
THZ-82	数显水浴恒温振荡器	490×390×170 室温 ~100℃ 精度±0.2℃ 回旋		4600
THZ-82A	数显水浴恒温振荡器	490×390×170 室温 ~100℃ 精度±0.2℃ 回旋 数显测速		4900
SHA-B	数显水浴恒温振荡器	490×390×170 室温 ~100℃ 精度±0.2℃ 往复 回旋		5000
SHA-BA	数显水浴恒温振荡器	490×390×170 室温 ~100℃ 精度±0.2℃ 往复回旋 数显测速		5600
CHA-S	数显气浴恒温振荡器	520×420×200 室温 ~50℃ 精度±1℃ 往复		4600
CHA-SA	数显气浴恒温振荡器	520×420×200 室温 ~50℃ 精度±1℃ 往复 数显测速		4900
SHZ-82	数显气浴恒温振荡器	520×420×200 室温 ~50℃ 精度±1℃ 回旋		4600
SHZ-82A	数显气浴恒温振荡器	520×420×200 室温 ~50℃ 精度±1℃ 回旋 数显测速		4900
ZD-85	数显气浴恒温振荡器	520×420×200 室温 ~50℃ 精度±1℃ 往复 回旋		5000
ZD-85A	数显气浴恒温振荡器	520×420×200 室温 ~50℃ 精度±1℃ 往复 回旋 数显测速		5400
XLD-50	多功能血液溶浆仪	490×390×190 室温 ~100℃ 8 个容器 最多放 16 袋血浆		9800
SK-1	快速混匀器	又称旋涡混合器 功率 10W 起动 ~3000 次 / 分		400
ZW-A	微量振荡器	96 孔“U”“V”型血凝板各一块 起动 ~3000 次 / 分 无级调速		520
ZW-B	青霉素振荡器	又称药物振荡器 20 孔 起动 ~3000 次 / 分 可根据用户要求定做		550
HY-1	垂直多用振荡器	▲150ml×16 只▲500ml×8 起动 ~450 次 / 分 20kg 负载		2600
HY-2	往复式调速多用振荡器	500×300 起动 ~360 次 / 分 50kg 负载		1100
HY-2A	数显往复式调速多用振荡器	500×300 起动 ~360 次 / 分 50kg 负载 数显测速		1300
HY-3	多功能振荡器	540×330(水平)510×120(垂直) 起动 ~360 次 / 分 40kg 负载		3600
HY-4	往复式调速多用振荡器	440×260 起动 ~360 次 / 分 20kg 负载		900
HY-4A	数显调速多用振荡器	440×260 起动 ~360 次 / 分 20kg 负载 数显测速		1180
KS	康氏振荡器	440×260 起动 ~360 次 / 分 20kg 负载		900
HY-5	回旋式振荡器	430×350 起动 ~300 次 / 分 20kg 负载		1500
HY-5A	数显回旋式振荡器	430×350 起动 ~300 次 / 分 20kg 负载 数显测速		1700
HY-6	双层调速多用振荡器	630×460(单层) 起动 ~260 次 / 分 可定做夹具		5000

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数			出 厂 价
HY-8	大容量振荡器	700×620(回旋)	起动~300转/分	40kg 负载	4200
HY-8A	数显大容量振荡器	700×620	起动~300转/分	40kg 负载 数显测速	4500
TS-1	数显脱色摇床	340×250 水平转动	40~240次/分	5kg 负载	1200
TY-80B	脱色摇床	280×220 摇摆转动	起动~80转/分	无级调速	900
ZD-88	全温气浴振荡器	720×450×200 5℃~50℃	制冷功率 900W	加热功率 600W	16400
HZQ-C	数显双层气浴振荡器	440×340 双层 室温~50℃	精度±1℃ 回旋		5000

型 号	产 品 名 称	出 厂 价
THZ-22(82)	回转台式恒温振荡器(智能)	7800
THZ-B	往复台式恒温振荡器(智能)	9200
THZ-C	台式恒温振荡器(智能)	7800
THZ-D	台式恒温振荡器(智能)	8800
THZ-C-1	台式全温振荡器(智能)	17800
DDHZ-300	回转多用途台式恒温振荡器(智能)	7800
DDHZ-300A	往复多用途台式恒温振荡器(智能)	8800
DSHZ-300A	旋转式恒温振荡器(智能)	8800
SHZ-88A	往复式水浴恒温振荡器(智能)	7800
LSHZ-300	冷冻水浴恒温振荡器(智能)	18800
DZ-900	双层回转大容量振荡器(无刷电机)	15200
DZ-900A	双层往复大容量振荡器(调频技术)	18200
DZ-360	超大容量振荡器	53000
DHZ-B	高温大容量恒温振荡器(智能室温+5度-80度)	19800
DHZ-C	大容量恒温振荡器(智能)	17800
DHZ-D	冷冻恒温振荡器(智能)	21800
DHZ-CA	大容量恒温振荡器(智能)	19800
DHZ-DA	全温型大容量恒温振荡器(智能)	26200
HZQ-X100	恒温双层振荡培养箱(立式,智能)	11000
HZQ-F100	全温双层振荡培养箱(立式,智能)	15800
HZQ-X160	恒温双层培养振荡箱(立式,智能)	15800
HZQ-F160	全温双层振荡培养箱(立式,智能)	21800
HZC-250	恒温振荡培养箱(智能)	22800
HZC-280	恒温振荡培养箱(智能)	24800
HYG-A(原 11 型)	全温摇瓶柜(立式,智能)	27800
HYG-B(原 111)	全温摇瓶柜(立式,智能)	36800
HYG-C 2	二层(二温,二速控制)全温摇瓶柜	55800
HYG-C 3	三层(三温,三速控制)全温摇瓶柜	78800

型 号	产 品 名 称		简 介 特 点	出 厂 价
HZ-8812S	SHZ-88(22)	水浴恒温振荡器	往复运动,模拟控制,LED 显示速度、温度水温(加盖)~99℃	6300
HZ-8812SB			往复运动,微电脑控制 LED 显示速度、温度水温(加盖)~99℃	7200
HZ-9212S	SHZ-300		水平回转运动,模拟控制,LED 显示速度、温度水温(加盖)~99℃	6800
HZ-9212SB			水平回转运动,微电脑控制 LED 显示速度、温度水温(加盖)~99℃	8280
HZ-9810S	冷冻水浴摇床		往复运动,250 转 / 分,5~99℃,微电脑控制,LED 显示,可定时	15800
HZ-9810B	冷冻水浴摇床		回转运动,250 转 / 分,599℃,微电脑控制,LED 显示,可定时	17800
HZ-9912S	双温水浴摇床		同一速度两种温度,LED 显示,2000 转 / 分,两个水槽	8800
HZ-9613Y	高温油浴振荡器		常温~250℃,水平回转运动,20~280rpm ,数显	9600
HZ-9612K	高温气浴振荡器		微电脑,室温~100 或 150℃,水平回转,数显	13600
HZ-2612S	水浴双功能振荡器		往复回转两用,室温—99.90℃,数量带定时	9800
ZD-9550	跷板脱色摇床		5~30 次 / 分,上下 30mm,无级调速	2500
ZD-9552	摇摆脱色摇床		3~30 次 / 分,水平~±10 度可调,跷板式摇摆	1980
ZD-9556	水平脱色摇床		0~200 转 / 分,320×240mm	1500
ZD-9556A	数显型水平脱色摇床		数显 0~200 转 / 分,320×240mm,微电脑控制时间、速度	2200
ZD-9558	万向脱色摇床		20~30 转 / 分,波浪式,280×280mm	2600
ZD-9560	水平脱色摇床		20~250 转 / 分,420×280mm	3100
ZD-9562	摆角式摇床		摆角可调最大装量 250ml×8	7860
ZD-8801	台式回转摇床		10~250 转 / 分,数显,420×360mm,夹具可选配	3600
ZD-8801Ⅱ	台式回转摇床		20~280 转 / 分,数显,520×430mm,夹具可选配	3860
ZD-8801B	台式回转摇床		20~300 转 / 分,微电脑带定时。通用托盘	4800
ZD-8800	台式往复摇床		20~200 转 / 分,数显,440×360mm,出口型	3950
ZD-8802	落地回转摇床		40~250 转 / 分,数显,1000×800mm	9800
ZD-8802A	双层摇床		30~220 转 / 分,数显,直流电机,上下两层,槽钢底座 φ30	13800
ZD-8802B	双层大容量摇床		20~250 转 / 分,数显,变频驱动,适用于中试生产	24500
			250,20~250 转 / 分,数显,变频驱动,适用于中式生产,铸铁底座	29800
ZD-8802BG	光照培养摇床		模拟光照程控。定时振荡开关时间	15800
ZD-8802C	落地回转摇床		50~250 转 / 分,数显,变频驱动,单层,振幅 Φ50	13600
ZD-8802D	落地大容量摇床		50~250 转 / 分,数显,变频驱动,三层,振幅 Φ50	32800
ZD-8802E	单层回转摇床		300 转 / 分,数显,无刷电机,LED 显示,250,800×500,微电脑控制定时	9200
ZD-8800A	落地往复摇床		0~200 转 / 分,数显,往复式,0.75KW 变频驱动	9980
ZD-8800B	双层往复摇床		0~200 转 / 分,数显,往复式,0.75KW 变频驱动	24500
ZD-8800C	往复摇床		0~200 转 / 分,数显,往复式,0.75KW 变频驱动,1 升立瓶×6 瓶	15800
ZD-8803	垂直振荡器		垂直、数显、250 转 / 分,1000 毫升梨型瓶 6 只	8600
HZ-2211K	微型振荡培养箱		室温~60℃,水平回转,10~250rpm、托盘	5600
HZ-8211K	THZ-82(22)	台式空气恒温振荡器	LED 同时显示转速及温度,无碳刷直流电机,有堵转停机功能.	5800
HZ-8811K	原型号 HZ-8801K		LED 同时显示转速及温度,无碳刷直流电机,有堵转停机功能.	6200
HZ-8811KB	微电脑		回转式运动,微电脑控制,定时、延时、LED 显示速度 / 温度 / 时间	6500
HZ-9211K	原型号 THZ-C		LED 同时显示转速及温度,无碳刷直流电机,有堵转停机功能,回转式运动	6300
HZ-9211KB	微电脑		回转式运动,微电脑控制,定时、延时、LED 显示速度 / 温度 / 时间	6800
HZ-9211KC	微电脑		往复式运动,微电脑控制,定时、延时、LED 显示速度 / 时间 / 温度	8000

型 号	产 品 名 称	简 介 特 点	出 厂 价
HZ-9511K	双层空气恒温振荡器	上层弹簧架,下层 500ml × 16,数显,室温 ~ 60℃	8600
HZ-9511KB	微电脑空气恒温振荡器	微电脑控制,数显,室温 ~ 60℃	8400
HZ-9811K	双层双速空气恒温振荡器	室温 ~ 50℃,可分开独立控制速度,同一温度	14600
HZ-2011KA	气浴培养摇床	10-300转 / 分,微电脑控制,轻触式开关	7500
HZ-2011KB	气浴培养摇床	10-350转 / 分,室温 50℃,微电脑控制	9600
HZ-2011KC	气浴培养摇床	10-400转 / 分,室温 50℃,微电脑控制	8880
HZ-9611K	台式气浴恒温振荡器	10350rpm,室温 ~ 50℃,弹簧架,轻触式开关	9800
HZ-2111KA	立式振荡培养箱	室温 ~ 60℃,微电脑控制,轻触式开关	8600
HZ-2111KB	立式振荡培养箱	室温 ~ 60℃,微电脑控制,轻触式开关,双层	11800
HZ-2611K	双功能空气摇床	往复,回转两用,室温 ~ 50℃,数显,带定时,模拟控制	7880
HZ-9311K	落地恒温振荡器 DHZ-C	大容量,20 ~ 300rpm,LED 显示,室温 ~ 60℃	16800
HZ-9311KG	微电脑光照恒温振荡器	光照度 5000LX,四档,LED 显示,室温 ~ 60℃	18800
HZ-9311KS	恒温恒湿振荡器	恒式控制 50-95%,LED 显示,室温 ~ 60℃	19600
HZ-9310KA	落地冷冻摇床	0 ~ 50℃,微电脑控制,可定时,300rpm	18800
HZ-9310KB	落地冷冻摇床	5 ~ 50℃,微电脑控制,可定时,350rpm	22800
HZ-9310KBG	光照冷冻摇床	程控 6000LX,六档,LED 显示	28500
HZ-9610KA	冷冻振荡培养箱	2000ml × 4 搁板一块 5 ~ 50℃,微电脑控制,轻触式开关,可定时	16500
HZ-9610KB	冷冻振荡培养箱	双层最大 500ml 微电脑控制,轻触式开关,可定时	18600
HZ-9210K	台式冷冻振荡器	300rpm,0 ~ 50℃,气动式门撑,低噪音,微电脑控制	15800
HZ-9810K	双层冷冻振荡器	微电脑控制 500ml × 48 440 × 630	23600
HZ-2010KA	大型恒温摇瓶柜(回转)	双层,250ml × 40 瓶 / 层,Φ30, 回转运动,250rpm,10 ~ 50℃,数显,微电脑控制,振荡板尺寸:800 × 500mm	28500
HZ-2010KB	大型恒温摇瓶柜(往复)	双层,250ml × 40 瓶 / 层,往复运动,Φ50,回转运动,250rpm,10 ~ 50℃,数显,微电脑控制,振荡板尺寸:800 × 500	32600
HZ-2010KG	大型恒温摇床柜	双层,250ml × 40 瓶 / 层,Φ50,回转运动,250rpm,10 ~ 50℃,数显,微电脑控制	32500
HZ-2010K	三层恒温摇瓶柜(冷)	三层,250ml × 40 瓶 / 层,回转运动,Φ50,250rpm,5 ~ 50℃,数显,变频马达控制,振荡板尺寸:800 × 500mm	42800
HZ-2010KD	同温三速摇瓶柜(冷)	三层,250 × 40 瓶 / 层, 回转运动,Φ30/50 选配,10-50℃,同一温度,三种速度,每层可独立控制转速,微电脑控制,振荡板尺寸尺寸:800 × 500mm	63600
HZ-2010KE	三温三速恒温摇瓶柜(冷)	三层,250 × 40 瓶 / 层, 回转运动,Φ30/50 选配,10-50℃,每层可独立控制温度、速度,振荡板尺寸:800 × 500mm	69800
HZ-2411K-2	叠式恒温摇床	20-300rpm,室温 ~ 50℃,回转运动,Φ30,微电脑控制,带照明,振荡板尺寸:800 × 500mm	40600
HZ-2310K	叠式大型恒温摇床(冷)	20-300rpm,10 ~ 50℃, 回转运动,Φ30 × 50 选配,微电脑控制,带照明,振荡板尺寸:1080 × 1080mm	45800 单 / 92000 叠
HZ-2410K-2	全温型叠式恒温摇床(制冷)	20-300rpm,5 ~ 50℃,回转运动,Φ30,微电脑控制,带照明,振荡板尺寸:800 × 500mm 800 × 500mm	48600
HZ-2510KB	卧式落地大摇床	微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定温度、速度、时间	23800
HZ-2511KB	卧式落地大摇床	微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定温度、速度、时间	21800

四、磁力搅拌器系列

单位:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数			出 厂 价
78	磁力搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	出口、中标产品		240
78-1	磁力加热搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	加热功率 200W	出口、中标产品	260
78-2	双向磁力加热搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	加热功率 300W		360
79-1	磁力加热搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	加热功率 300W		360
79-2	双向磁力加热搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	加热功率 300W		450
85-1	恒温磁力搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	室温 ~100℃	出口、中标产品	520
85-2	恒温磁力搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	室温 ~100℃	出口、中标产品	520
85-2A	双数显磁力搅拌器	搅拌容量 100~1500ml	室温 ~100℃	转速、温度 双数显	890
95-2	双向恒温磁力搅拌器	搅拌容量 1000ml	室温 ~100℃		1000
JB-2	恒温强磁力搅拌器	最大搅拌容量 2000ml	加热功率 400W		600
JB-3	恒温强磁力搅拌器	最大搅拌容量 2000ml	加热功率 400W		650
HJ-2	双头磁力搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	加热功率 2 × 200W		600
HJ-2A	数显双头磁力搅拌器	最大搅拌容量 1000ml	数显控温 室温 ~100℃	加热功率 2 × 200W	1000
HJ-3	数显恒温磁力搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	数显控温 室温 ~100℃	室温 ~100℃	680
78HW-1	数显恒温磁力搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	数显控温 室温 ~100℃	室温 ~100℃	680
HJ-4	多头磁力加热搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	加热功率 4 × 200W 出口		950
HJ-4A	数显恒温多头磁力搅拌器	搅拌容量 4 × 1000ml	室温 ~100℃	加热功率 4 × 200W	2000
HJ-5	数显多功能搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	室温 ~100℃	磁力、电动	980
HJ-6	多头磁力加热搅拌器	搅拌容量 100~1000ml	加热功率 6 × 200W		1200
HJ-6A	数显恒温多头磁力搅拌器	最大搅拌容量 6 × 1000ml	数显控温 室温 ~100℃	加热功率 6 × 200W	2300
DJ-1 99-1	大功率磁力搅拌器	最大搅拌容量 10000ml	工作尺寸 300 × 300	不锈钢工作面 不加热	1000
DJ-1A	数显大功率磁力搅拌器	最大搅拌容量 5000ml	室温 ~100℃	工作尺寸 220 × 220	1400
DF-Ⅱ	数显集热式磁力搅拌器	可水浴、油浴、干烧	数显控温 室温 ~300℃	转速 0~1250 转 / 分	1200
DF-101S	数显集热式磁力搅拌器	可水浴、油浴、干烧	数显控温 室温 ~300℃	转速 0~1250 转 / 分	1300
JB-2010	恒温磁力搅拌器	搅拌容量 100~2000ml	数显控温 室温 ~300℃	加热功率 400W	980

五、电动搅拌器系列

单位:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数			出 厂 价
JJ-1 25W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分	0~3000 转 / 分	无级调速 出口、中标产品	400
JJ-1 40W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分	0~3000 转 / 分	无级调速 出口、中标产品	400
JJ-1 60W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分	0~3000 转 / 分	无级调速 出口、中标产品	500
JJ-1A 60W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分	0~3000 转 / 分	数显测速	850
JJ-1 100W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分	0~3000 转 / 分	无级调速 出口、中标产品	520
JJ-1A100W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0~120 分	0~3000 转 / 分	数显测速	900
JJ-1 160W	大功率电动搅拌器	定时范围 0~120 分	0~3000 转 / 分	无级调速	1000
JJ-1 200W	大功率电动搅拌器	定时范围 0~120 分	0~3000 转 / 分	无级调速	1200
JJ-1 300W	大功率电动搅拌器	定时范围 0~120 分	0~3000 转 / 分	无级调速	1500

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数	出 厂 价
JJ-1J 60W	恒定恒速电动搅拌器	具备 JJ-1、JJ-1A 的全部功能。恒定恒速,自动改变电流,加大转速力度,确保在设定转速范围内每分钟不超过 $\pm 1\%$ 转速,单片机微电脑(PID)控制。彻底解决老式搅拌器在溶液变粘稠后速度降低的特点。	2200
JJ-1J 100W	恒定恒速电动搅拌器		2500
JJ-1J 160W	恒定恒速电动搅拌器		2800
JJ-1J 200W	恒定恒速电动搅拌器		3000
JJ-1J 300W	恒定恒速电动搅拌器		3200
JJ-3	控温电动搅拌器	功率 60W 0~3000 转 / 分 无级调速	1500
JJ-4	六联电动搅拌器	功率 140W 0~2000 转 / 分 无级调速 订货注明异步同步	3500
JJ-4A	六联电动搅拌器	功率 140W 0~2000 转 / 分 数显测速 订货注明异步同步	4000
JJ-4B	自动升降六联电动搅拌器	功率 140W 0~2000 转 / 分 数显测速 带 0-9999 分定时钟	6000

六、捣碎机、匀浆机、粉碎机系列

单价:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数	出 厂 价
JJ-2	组织捣碎匀浆机	功率 120W 0~12000 转 / 分	900
FS-1	可调高速匀浆机	功率 200W 不同规格匀浆杯(5、15、25、50、100、150ml) 20000 转 / 分	2600
FSH-2	可调高速匀浆机	功率 185W 数显测速 20000 转 / 分 细胞分散 内切式	2700
XF-80	固体样品粉碎机	最大容量 50g 12000 转 / 分	1000
XF-100	样品粉碎机	功率 120W 0~12000 转 / 分	1200

七、水浴锅、水箱、油浴系列

单价:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数	出 厂 价
HH-1	数显恒温水浴锅	尺寸 160 × 160 × 130 室温 ~100℃ 出口产品	450
HH-2	数显恒温水浴锅	尺寸 300 × 160 × 130 室温 ~100℃ 出口产品	560
HH-4	数显恒温水浴锅	尺寸 370 × 340 × 140 室温 ~100℃	750
HH-4(单)	数显恒温循环水浴锅	尺寸 620 × 160 × 130 室温 ~100℃ 单列四孔	800
HH-6	数显恒温循环水浴锅	尺寸 490 × 295 × 150 室温 ~100℃	900
HH-6(单)	数显恒温循环水浴锅	尺寸 900 × 160 × 130 室温 ~100℃ 单列六孔	1100
HH-8	数显恒温循环水浴锅	尺寸 620 × 320 × 130 室温 ~100℃ 出口产品	1200
HH-420	数显三用恒温水箱	尺寸 420 × 180 × 200 室温 ~100℃ 出口产品	980
HH-600	数显三用恒温水箱	尺寸 600 × 300 × 210 室温 ~100℃ 出口产品	1400
501	超级恒温水浴	尺寸 280 × 220 × 180 室温 ~100℃ 带循环泵	2000
601	超级恒温水浴	尺寸 350 × 240 × 180 室温 ~100℃ 带循环泵	2200
76-1(A)	电动搅拌玻璃恒温水浴	玻璃尺寸 300 × 300 室温 ~100℃ 精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	1200
DK-8D	三温三孔水浴	160 × 160 × 160 3 孔 室温 ~100℃ 精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	3100

单价:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数	出 厂 价
HH-1J	数显恒温水浴锅	采用新一代改变功率控温系统,改良以往水温向上冲温现象,确保精度在 ± 0.2 ,超温、低温报警,确保实验物品不受损坏。采用 PID 控制,采用美国 DALLAS 公司的数字温度传感器,从而更有效地避免了温度飘移的问题,使温度精度更有保证。 本水浴锅内胆、盖板、网格全部采用 304 优质不锈钢制作。	680
HH-2J	数显恒温水浴锅		850
HH-4J	数显恒温水浴锅		1050
HH-6J	数显恒温水浴锅		1300
HH-8J	数显恒温水浴锅		1950
HH-420J	数显三用恒温水箱		1500
HH-600J	数显三用恒温水箱		2000
501J	超级恒温水浴		2500
601J	超级恒温水浴		2600
76-1J	电动搅拌玻璃恒温水浴		1800
HH-101A	低温超级恒温水槽	卧式 -30°C – 100°C 波动度 ± 0.2 泵流量 6L/分	9500
HH-101B	低温超级恒温水槽	立式 -30°C – 100°C 波动度 ± 0.2 泵流量 6L/分	9000
HH-S	数显恒温油浴	尺寸 $280 \times 280 \times 300$ 室温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 加热功率 300W	2900
HH-SA	数显恒温油浴	尺寸 $280 \times 280 \times 300$ 室温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 带循环 加热功率 300W	4980
JRA-2	数显磁力搅拌水浴锅	尺寸 $320 \times 160 \times 250$ 2 个搅拌 室温 $\sim 100^{\circ}\text{C}$	3000
JRA-4	数显磁力搅拌水浴锅	尺寸 $320 \times 320 \times 250$ 4 个搅拌 室温 $\sim 100^{\circ}\text{C}$	3600
JRA-6	数显磁力搅拌水浴锅	尺寸 $470 \times 380 \times 250$ 6 个搅拌 室温 $\sim 100^{\circ}\text{C}$	4600
SY-2	电沙浴	尺寸 $400 \times 300 \times 80$ 室温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 加热功率 2000W	3980

八、电热板系列

单价:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数	出 厂 价
DB-1	不锈钢电热板	$250 \times 200 \times 100$ 加热功率 1000W	580
DB-2	不锈钢电热板	$300 \times 200 \times 100$ 加热功率 1500W	680
DB-3	不锈钢电热板	$400 \times 200 \times 100$ 加热功率 2000W	880
DB-1A	数显不锈钢电热板	$250 \times 200 \times 100$ 加热功率 1000W 数显	900
DB-2A	数显不锈钢电热板	$300 \times 200 \times 100$ 加热功率 1500W	1000
DB-3A	数显不锈钢电热板	$300 \times 200 \times 100$ 加热功率 1500W	1200
	不锈钢恒温台	室温 $\sim 50^{\circ}\text{C}$ 工作面积 150×100	980
	数显恒温板 / 载物台	室温 $\sim 50^{\circ}\text{C}$ 工作面积 120×60 可在显微镜下工作	650
FD-1	封闭电炉	室温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 功率 1000W 盘面 $\phi 15\text{cm}$	200
FD-2	封闭电炉	室温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 功率 1500W 盘面 $\phi 18\text{cm}$	250
双联	封闭电炉	室温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ 功率 $2 \times 1000\text{W}$ 盘面 $\phi 15\text{cm} \times 2$	460

九、高速、低速离心机系列

单价:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数	出 厂 价
80	手掌式离心机	容量 $16 \times 1.5\text{ml}$ $6 \times 0.5\text{ml}$ 5000 转 / 分	430
800(圆)	台式电动离心机	容量 $6 \times 20\text{ml}$ 4000 转 / 分	450
800(方)	台式电动离心机	容量 $6 \times 20\text{ml}$ 4000 转 / 分 出口产品	500

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数	出 厂 价
800B /800D	台式电动离心机	容量 $6 \times 20\text{ml}$ 定时:0-60 分 4000 转 / 分 出口产品 800-1	550
80-1	台式电动离心机	容量 $6 \times 20\text{ml}$ 4000 转 / 分 出口产品 定时:0-60 分	500
80-2	台式电动离心机	容量 $12 \times 20\text{ml}$ 4000 转 / 分 出口产品 定时:0-60 分	780
80-2B	台式离心机	容量 $12 \times 20\text{ml}$ 4000 转 / 分 定时:0-60 分	1100
80-3	台式(数显)电动离心机	容量 $6 \times 20\text{ml}$ 4000 转 / 分 出口产品	1200
YXJ-1	台式电动离心机	容量 $6 \times 20\text{ml}$ 4000 转 / 分 等级调速 定时:0-60 分	450
YXJ-2	高速台式电动离心机	容量 $12 \times 1.5\text{ml}$ 16000 转 / 分 出口产品 定时:0-60 分	2100
TGL-16	高速台式电动离心机	容量 $12 \times 1.5\text{ml}$ 16000 转 / 分 出口产品 定时:0-60 分	2200
TGL-16C	高速台式电动离心机	容量 $8 \times 7\text{ml}$, $12 \times 0.5\text{ml}$ 16000 转 / 分 定时:0-60 分	2300
XYJ-A	大容量电动离心机	容量 $6 \times 50\text{ml}$ 4000 转 / 分 定时:0-60 分	2700
LD-3	台式电动离心机	容量 $6 \times 50\text{ml}$ 4000 转 / 分 无级可调 定时:0-60 分	2900
TD5A-WS	数显变频大容量离心机	容量 $4 \times 250\text{ml}$ $8 \times 50\text{ml}$ $32 \times 10\text{ml}$ 任选	9800
LG10-2.4A	数显大容量离心机	容量 $6 \times 50\text{ml}$ 4000 转 / 分 转速显示	3400
LD-4	电动离心机	容量 $4 \times 100\text{ml}$ 4000 转 / 分 无级可调	3680

十、分析仪器

单价:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数	出 厂 价
TMP-1500	大气采样器	量程:0.1 ~ 1.5L/min, 精度 5%, 档位定时, 含三脚架	1200
NCG-1	冷原子吸收测汞仪	测量范围 0~10ng/ml 0~10ppb 检出限	9290
GXH-3011	便携式一氧化碳测定仪	测量范围 0~50ppm 精度 $\pm 0.1\text{ppm}$	9660
HWF-1	便携式二氧化碳测定仪	测量范围 0~10000ppm 精度 $\pm 0.1\%$	9500
TES-1320	数字式测温仪	$-20^{\circ}\text{C} \sim \pm 60^{\circ}\text{C}$ 精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	1180
TES-1350	数字式声级计	LO35~130db 精度 $\pm 0.1\text{db}$	2800
TES-1330	数字式照度计	0.01ux~20000ux	1480
TES-1360	数字式温湿度计	10%~95% $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	2450
XK97-A	菌落计数器	计数量 0~999	870
P-1	笔式酸度计	测量范围 0.00~14.00 0.00~399.9mv(ISE)准确度 $\pm 0.1\text{PH}$	250
PHS-25	实验室酸度计	测量范围 0.00~14.00 准确度 $\pm 0.01 / \pm 0.2\text{mv(ISE)}$	950
PHS-3C	实验室酸度计	精度:0.1%F·S ± 1 个字 0.01PH ± 1 个字 0.01 级	2000
JAH-1	水质采样器	采水量 1000ml 最深为 1 米 $\times$ 4 米	980
JBH-2	瓶式深水采样器	采样量 2500ml 测温范围 0~50 $^{\circ}\text{C}$ 采样深度最大 40 米	980
JR-200	污泥采样器	采样量 1-5 升 采样深度 20 米	4000
722-1	水质采样器	每次采水泥 100ml 采样时间 32S 采样温度 5~40 $^{\circ}\text{C}$	4800
DTD-25	数字程控恒温消解仪	18 孔 孔径:26 毫米 室温 -300 $^{\circ}\text{C}$	4900
JRE-O3	臭氧检测仪	分辨率 0.01 ppm. 量程:0-10ppm	10800
JRE-CH2O	甲醛检测仪	量程:0-19.99ppm, 最小读数:0.01ppm	11800
400	拍击式均质器	10-600 秒或连续运行, 拍击速度:3-12 次 / 秒	22000
JRE-3	标准采样设备	土壤采样器, 深水采样器, 大气采样器	6800




十三、恒温、调温、电热套系列

单价:元

型 号	产 品 名 称	主 要 技 术 参 数			出 厂 价
KDM-250	调温电热套	容量 250ml	加热功率 200W	室温 ~300℃	360
KDM-500	调温电热套	容量 500ml	加热功率 400W	室温 ~300℃	460
KDM-1000	调温电热套	容量 1000ml	加热功率 600W	室温 ~300℃	560
KDM-2000	调温电热套	容量 2000ml	加热功率 800W	室温 ~300℃	660
HWM-250	数显恒温电热套	容量 250ml	加热功率 200W	室温 ~300℃ 数显恒温	750
HWM-500	数显恒温电热套	容量 500ml	加热功率 400W	室温 ~300℃ 数显恒温	850
HWM-1000	数显恒温电热套	容量 1000ml	加热功率 600W	室温 ~300℃ 数显恒温	950
HWM-2000	数显恒温电热套	容量 2000ml	加热功率 800W	室温 ~300℃ 数显恒温	1050
HDM-250	数显恒温磁力搅拌电热套	容量 250ml	加热功率 200W	室温 ~300℃ 带磁力搅拌器	1600
HDM-500	数显恒温磁力搅拌电热套	容量 500ml	加热功率 400W	室温 ~300℃ 带磁力搅拌器	1700
HDM-1000	数显恒温磁力搅拌电热套	容量 1000ml	加热功率 600W	室温 ~300℃ 带磁力搅拌器	1800
HDM-2000	数显恒温磁力搅拌电热套	容量 2000ml	加热功率 800W	室温 ~300℃ 带磁力搅拌器	1900

十三、搅拌子、搅拌棒、搅拌子回收器

单价:元

型号	产品名称	出厂价	型号	产品名称	出厂价	型号	产品名称	出厂价
A102		4	B275		9	C263		7
A150		5	B330		10	C300		8
A200		6	B360		12	D250	不锈钢搅拌棒	12
A250		7	B485		14	D300	不锈钢搅拌棒	16
A280		8	B565		16	D350	不锈钢搅拌棒	20
A300		9	B660		20	D400	不锈钢搅拌棒	26
A400		15	B988		32	E300	四氟搅拌棒	26
A500		25	C150		5	E350	四氟搅拌棒	35
A700		50	C180		6	E400	四氟搅拌棒	46
B200	B型	6.5	C220		6.5	F300	搅拌子回收器	35

注：特殊规格可代为设计、制造

本公司已获得 ISO9001:2008 质量体系认证



优质来自专业生产

杰
瑞
尔
仪
器

价
目
表

金坛市杰瑞尔电器有限公司

税号:320482738294551

开户行:金坛市农行华城分理处 帐号:625601040002297

地址:江苏省金坛市开发区华兴路 16 号 邮编:213200

电话:0519-82318811 82310055 82359055

传真:0519-82308833 手机:13906146105 13921003330

Http://www.jieruier.com E-mail:admin@jieruier.com